

Verwendung:



Geeignet zur Maskierung von Bohrungen und Innengewinden vor Oberflächenbehandlungen wie Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, etc.

Zusätzlich zur Bohrung schützen diese Stopfen auch die angrenzende Fläche. Zur einfachen Handhabung wird der Stopfen am schmalsten Ende durch die Bohrung gezogen.

Hochtemperaturbeständig! 250°C permanent, kurzzeitig bis über 300°C

DURCHZIEHSTOPFEN MIT RAND

Artikel Nr.	Aussenmaße [mm]					
	Ø ad	Ø ad1	Ø ad2	L	L1	L2
B-0157-0000	2,0	1,2	4,0	5,5	8,0	0,5
B-0876-0000	2,8	2,0	11,0	6	6,0	2,0
B-0180-0000	3,0	1,8	5,5	2	24,5	3,0
B-0227-0000	3,0	2,5	3,8	6	7,5	2,5
B-0206-0000	3,5	2,4	5,0	6	9,0	3,0
B-0206-0001	3,6	2,5	8,0	6	9,0	3,0
B-0107-0000	3,7	2,3	5,6	6	9,7	3,0
B-0191-0000	3,7	2,4	8,7	7	9,0	3,0
B-0231-0000	4,5	2,5	11,0	6	11,6	2,0
B-0971-0000	4,5	2,5	14,0	6	10,4	2,0
B-0154-0000	4,7	2,5	6,7	6	10,5	3,0
B-0590-0000	5,4	4,0	12,0	6	10,0	4,0
B-0958-0000	5,5	2,5	9,0	10	6,0	2,0
B-0972-0000	6,0	2,5	14,0	6	10,4	2,0
B-0590-0002	6,2	4,4	12,0	6	10,0	4,0
B-0590-0001	6,4	4,0	12,0	6	10,0	4,0
B-0857-0000	7,0	3,0	9,0	3	7,0	2,0
B-0656-0004	7,0	5,0	11,0	5	11,0	3,0
B-0247-0001	7,0	5,0	10,0	6,7	13,0	4,8
B-0332-0000	7,2	5,0	12,0	11	11,0	2,5



DURCHZIEHSTOPFEN MIT RAND

Artikel Nr.	Aussenmaße [mm]					
	ø ad	ø ad1	ø ad2	L	L1	L2
B-0247-0002	7,5	5,0	13,5	6,5	13,5	4,5
B-0247-0003	7,5	5,0	16,0	7,5	12,5	4,5
B-0565-0001	7,5	5,0	13,5	8	13,0	3,5
B-0565-0002	7,5	5,0	16,0	8,5	12,5	3,5
B-0565-0003	7,5	5,0	18,0	11	10,0	3,5
B-1005-0000	7,5	5,0	20,0	11	10,0	3,5
B-0755-0000	8,3	4,5	15,0	7	30,0	1,9
B-0858-0000	9,0	3,0	11,0	3	7,0	2,0
B-1187-0001	9,6	4,0	18,0	11	15,0	2,0
B-0941-0001	10,0	4,8	20,0	6	16,0	3,0
B-1186-0001	11,0	4,0	22,0	10	17,0	2,0
B-1188-0000	11,3	3,5	18,0	10	15,0	2,0
B-0245-0000	12,2	3,0	16,0	5,2	11,8	1,0
B-0941-0000	12,5	4,8	20,0	6	15,5	3,0
B-0941-0003	13,2	4,8	20,0	6	16,0	3,0
B-1091-0000	14,0	6,0	25,0	6	15,0	3,0
B-0941-0002	15,0	5,0	20,0	6	16,0	3,0