



Verwendung:

Geeignet zur Maskierung von Bohrungen und Innengewinden vor Oberflächenbehandlungen wie Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, etc.

Die gesamte Länge (L) des Stopfens kann zur Abdeckung der zu schützenden Oberfläche verwendet werden, da die einfache Handhabung durch den Griff gewährleistet wird.

Hochtemperaturbeständig! 250°C permanent, kurzzeitig bis über 300°C

KONISCHE STOPFEN - MIT GRIFF

Artikel Nr.	Aussenmaße [mm]				
	Ø ad	Ø ad 1	Ø ad 2	L	L 1
B-0912-0000	8,5	9,5	5,0	15,0	15,0
B-2079-0000	9,5	10,5	5,0	14,5	14,0
B-0913-0000	11,7	12,3	5,0	15,0	15,0
B-0474-0004	12,0	18,0	6,0	25,0	14,0
B-2080-0000	14,5	15,5	5,0	14,5	14,0
B-0914-0000	15,2	15,9	5,0	15,0	15,0
B-2096-0000	16,5	17,5	6,0	14,5	14,0
B-0915-0000	18,5	19,5	5,0	15,0	15,0
B-0779-0001	20,0	32,0	10,0	25,0	15,0
B-0720-0000	21,5	29,0	9,0	15,0	25,0
B-0720-0001	21,5	29,0	8,7	15,0	25,0
B-0916-0000	23,5	24,5	5,0	15,0	15,0
B-0763-0002	31,5	33,0	15,0	34,0	30,0
B-0763-0000	31,5	34,8	15,0	63,0	30,0
B-0763-0001	33,0	34,8	15,0	29,0	30,0
B-1298-0000	33,0	36,0	14,0	15,0	15,0
B-1299-0000	38,0	42,0	14,0	20,0	15,0
B-1424-0000	39,0	41,0	14,0	15,0	15,0