



## Verwendung:

Geeignet zur Maskierung von Bohrungen und Innengewinden, aber auch zur Abdeckung von Bolzen, Wellenenden und Aussengewinden vor Oberflächenbehandlungen wie Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, etc.

Diese Stopfen lassen sich sehr gut den zu schützenden Öffnungen anpassen.

Hochtemperaturbeständig! 250°C permanent, kurzzeitig bis über 300°C

## KONISCHE STOPFEN - HOHL

| Artikel Nr. | Innenmaße [mm] |      | Aussenmaße [mm] |       |      |
|-------------|----------------|------|-----------------|-------|------|
|             | Ø id           | h    | Ø ad            | Ø ad1 | L    |
| B-2133-0000 | 4,4            | 14,0 | 5,0             | 12,0  | 14,0 |
| B-0667-0001 | 2,5            | 19,5 | 6,0             | 10,2  | 20,0 |
| B-0859-0000 | 5,5            | 16,0 | 8,0             | 14,0  | 28,0 |
| B-0378-0001 | 5,0            | 12,0 | 9,0             | 11,0  | 19,0 |
| B-1048-0003 | 3,5            | 20,0 | 10,0            | 15,0  | 25,0 |
| B-1047-0000 | 6,0            | 13,0 | 12,0            | 17,0  | 25,0 |
| B-0474-0001 | 8,0            | 23,0 | 12,5            | 18,0  | 29,0 |
| B-0557-S012 | 5,0            | 48,0 | 15,0            | 20,0  | 50,0 |
| B-0783-0001 | 11,0           | 25,0 | 20,0            | 30,0  | 25,0 |
| B-1356-0000 | 17,0           | 38,0 | 22,0            | 44,0  | 42,0 |
| B-1347-0000 | 10,0           | 27,5 | 25,0            | 31,0  | 30,0 |
| B-0855-0001 | 20,0           | 20,0 | 29,0            | 36,0  | 25,0 |
| B-0855-0004 | 20,0           | 13,0 | 29,0            | 36,0  | 25,0 |
| B-1536-0000 | 20,0           | 23,0 | 30,0            | 39,0  | 30,0 |
| B-0937-0000 | 20,0           | 20,0 | 30,0            | 45,0  | 25,0 |
| B-0942-0001 | 20,0           | 20,0 | 33,0            | 39,0  | 25,0 |
| B-0943-0001 | 20,0           | 20,0 | 36,0            | 42,1  | 25,0 |
| B-0451-0000 | 37,0           | 8,0  | 50,0            | 57,0  | 14,0 |
| B-0955-0000 | 45,0           | 20,0 | 55,0            | 75,0  | 25,0 |
| B-0384-0000 | 41,0           | 4,0  | 57,0            | 66,0  | 15,0 |
| B-0421-0000 | 52,0           | 8,0  | 73,0            | 80,0  | 14,0 |