



Verwendung:

Diese Stopfen eignen sich vor allem zur Maskierung von Bohrungen und Gewinden mit gebrochenen Kanten. Bei der Pulverbeschichtung wird die Farbschicht zum Silikonstopfen hin gleichmässig dünner.

Hochtemperaturbeständig! 250°C permanent, kurzzeitig bis über 300°C

DURCHZIEHSTOPFEN

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]			Aussenmaße [mm]	
	ø ad	ø ad 1	ø ad 2	L	L 1
B-0737-0000	5,0	8,0		20,5	14,5
B-0584-0000	6,1	12,0		5,0	15,0
B-0938-0000	7,0	11,7		6,0	17,0
B-0938-0002	7,0	11,7		17,0	17,0
B-0938-0001	7,0	11,7		19,0	17,0
B-0939-0000	8,9	13,0		7,6	18,0
B-0939-0002	8,9	13,0		17,0	18,0
B-0939-0001	8,9	13,0		20,0	18,0
B-0939-0003	9,4	13,0	11,0	8,0	18,0
B-1129-0001	9,5	12,3		19,0	28,0
B-0940-0000	10,5	15,0		8,0	16,7
B-0940-0001	10,5	15,0		20,1	16,7
B-0940-0002	11,0	15,0		17,1	17,5
B-0940-0003	12,6	15,0		17,0	18,0
B-0948-0000	14,4	19,0	17,5	10,0	22,0
B-0948-0001	14,7	19,0	17,5	22,0	13,5
B-0948-0002	14,8	19,0	17,5	22,0	23,0
B-1068-0001	18,5	22,5		17,0	25,0
B-1068-0000	18,5	22,5		20,0	15,0