

Verwendung:



Geeignet zur Maskierung von Bohrungen und Innengewinden vor Oberflächenbehandlungen wie Pulverbeschichtung oder Nasslackierung, ausgenommen KTL bei Entlüftungsschlitz.

Die Entlüftung verhindert das ungewollte Herausfallen des Stopfens im Trocknungs-Ofen.

Hochtemperaturbeständig! 250°C permanent, kurzzeitig bis über 300°C

KONISCHE STOPFEN - HOHL MIT GRIFF

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]			Aussenmaße [mm]				
	Ø id	Ø id1	h	Ø ad	Ø ad1	Ø ad2	L	L1
B-0686-0000	30,0	2,5	37,5	37,5	43,3	20,0	41,5	19,5
B-0686-0001	30,0		37,5	37,5	43,3	20,0	41,5	19,5
B-1215-0000	30,0		65,0	47,0	50,5	15,0	70,0	30,0
B-0687-0000	39,0	5,0	38,0	47,0	52,4	20,0	41,5	20,0
B-0687-0001	39,0		38,0	47,0	52,4	20,0	41,5	20,0
B-0765-0000	30,0		80,0	51,5	56,0	15,0	85,0	30,0
B-1610-0000	50,0	5,0	40,0	61,0	76,0	18,0	45,0	20,0
B-0702-0000	52,0	5,0	37,5	62,5	68,5	20,0	41,5	20,0
B-1972-0000	49,0	3,0	33,0	65,0	68,5	18,0	41,0	19,0
B-1338-0000	58,0		10,0	67,0	69,0	8,0	15,0	15,0
B-0662-0000	62,0	3,0	35,0	77,2	81,0	18,0	41,3	21,7
B-1949-0000	64,0	3,0	33,0	80,0	84,0	18,0	41,0	19,0
B-1146-0000	60,0		7,0	83,0	88,0	10,0	14,0	12,0
B-1252-0000	60,0	4,0	12,0	85,0	90,0	20,0	20,0	20,0
B-1054-0000	70,0		35,0	86,0	91,0	20,0	40,0	20,0
B-1054-0002	70,0	5,0	35,0	86,1	91,0	20,0	40,0	20,0
B-1471-0000	80,0		30,0	90,0	98,0	20,0	35,0	20,0
B-1471-0001	50,0		30,0	90,0	102,0	20,0	40,0	20,0
B-0663-0000	83,0	5,0	37,5	98,0	101,5	20,0	41,5	20,0
B-1295-0001	83,0	3,0	33,0	99,0	105,0	18,0	41,0	19,0



KONISCHE STOPFEN - HOHL MIT GRIFF

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]			Aussenmaße [mm]				
	Ø id	Ø id1	h	Ø ad	Ø ad1	Ø ad2	L	L1
B-2274-0000	102,0	6,0	33,0	116,0	123,9	18,0	41,0	14,0
B-0725-0000	102,0	3,6	37,5	122,0	129,3	20,0	41,5	20,0
B-0688-0000	130,0	3,0	37,5	148,0	153,0	20,0	41,5	20,0
B-1968-0000	134,0	3,0	33,0	151,0	155,0	18,0	41,0	19,0
B-0703-0000	177,0	5,0	37,5	197,0	203,0	20,0	41,5	20,0
B-0732-0000	227,0	5,0	33,0	247,0	253,0	20,0	41,5	20,0