

Verwendung:



geeignet zur Maskierung von Bohrungen und Innengewinden vor Oberflächenbehandlungen wie Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, etc.

Zusätzlich zur Bohrung schützen diese Stopfen auch die angrenzende Fläche. Der Griff gewährleistet eine einfache Handhabung.

Hochtemperaturbeständig! 250°C permanent, kurzzeitig bis über 300°C

ZYLINDRISCHE STOPFEN - MIT RAND

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]		Aussenmaße [mm]					
	Ø id	h	Ø ad	Ø ad1	Ø ad2	L	L1	L2
B-1205-0000			6,7	11,0	4,3	6,0	1,0	7,0
B-1205-0001			6,7	11,0	4,3	6,0	1,0	4,0
B-0656-0001			7,0	11,0	5,0	5,0	3,0	11,0
B-0656-0000			7,0	11,0	5,0	11,0	3,0	11,0
B-0656-0003			7,0	11,0	5,0	11,0	3,0	16,0
B-0656-0006			7,6	10,8	5,0	8,0	2,5	7,0
B-0622-0000			9,0	12,0	7,0	11,0	2,0	11,0
B-0622-0003			9,0	12,0	7,0	11,0	2,0	16,0
B-0622-0004			9,0	12,0	7,2	11,0	2,0	11,0
B-0622-0001			9,0	12,0	7,0	16,0	2,0	16,0
B-0622-0002			9,0	12,0	7,0	16,0	2,0	11,0
B-1168-0000			10,0	18,0	6,0	8,0	5,5	14,5
B-0657-0000			11,0	14,0	9,0	10,5	2,5	10,5
B-0657-0002			11,0	14,0	10,4	10,5	2,5	5,0
B-1193-0000			11,3	18,0	6,0	8,0	5,5	14,5
B-1193-0001			11,3	18,0		8,0	13,0	
B-1265-0000			12,6	20,0	6,0	8,0	6,0	14,0
B-1867-0000			13,2	30,0	8,0	6,0	3,0	14,5
B-1441-0000			14,4	21,0	8,0	3,0	2,5	15,0
B-2111-0000	8,0	9,0	15,0	26,0	8,0	10,0	3,0	14,0



ZYLINDRISCHE STOPFEN - MIT RAND

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]		Aussenmaße [mm]					
	Ø id	h	Ø ad	Ø ad1	Ø ad2	L	L1	L2
B-1832-0000	12,0	18,0	22,0	30,0	8,0	16,0	3,0	16,0
B-1833-0000			24,7	32,5	8,0	4,0	3,0	16,0
B-2109-0000	16,0	34,0	25,3	36,0	10,0	34,0	4,0	14,0